



总行程	增压行程	A	B	C	D	E
50	5	125	162	452	542	240
	10		249	539	629	
	15		336	626	716	
	20		423	813	903	
100	5	175	162	502	592	290
	10		249	589	679	
	15		336	676	766	
	20		423	813	903	
150	5	225	162	552	642	340
	10		249	639	729	
	15		336	726	816	
	20		423	813	903	
200	5	275	162	602	692	390
	10		249	689	779	
	15		336	776	866	
	20		423	863	953	

## JLX-125-15T

气源压力	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.7MPa	0.8MPa
理论压力	10000Kg	13900Kg	17000Kg	20000Kg	24000Kg	37900Kg
回程拉力	280Kg	370Kg	470Kg	560Kg	660Kg	750Kg

总行程	增压行程	A	B	C	D	E
50	5	145	180	486	596	240
	10		260	566	676	
	15		340	646	756	
	20		420	826	936	
100	5	195	180	536	646	290
	10		260	616	726	
	15		340	696	806	
	20		420	826	936	
150	5	245	180	586	696	340
	10		260	666	776	
	15		340	746	856	
	20		420	826	936	
200	5	295	180	636	746	390
	10		260	716	826	
	15		340	796	906	
	20		420	876	986	

## JLX-160-20T

气源压力	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.7MPa	0.8MPa
理论压力	15000Kg	20000Kg	25000Kg	30000Kg	35000Kg	40000Kg
回程拉力	500Kg	670Kg	830Kg	1000Kg	1100Kg	1300Kg